

NSK-19" - Szafka Wisząca do lekkiej zabudowy urządzeniami 19 calowymi

Stosuje się dla małych instalacji sieciowych lub jako pośrednie punkty dystrybucyjne.

W ofercie znajdują się trzy wysokości; 4U, 6U, 10U w wersji z drzwiami szklanymi lub pełnymi metalowymi. W korpusie w górnej i dolnej ścianie znajdują się otwory kablowe, z możliwością wykorzystania po wyłamaniu zaślepek.

NSK-19" wykonana jest z blachy stalowej grubości 0,8 mm, malowanej proszkowo RAL7035_GS. Drzwi w wersji szklanej wykonane ze szkła hartowanego gr. 4 mm.

Przeznaczona do stosowania wewnątrz budynku.

Szafka wyposażona jest w regulowane (na głębokość) kątowniki nośne o rozstawie 19 calowym

Szafka zamocowana do ściany, posiada stopień ochrony IP-20 zgodnie z normą; PN 92/E-08106 / EN 60 529 / IEC 529.

Uwaga; podobną aplikację wymiarową w wyższym stopniu ochrony tzn; IP-55 można uzyskać na bazie obudów RSA – oferta znajduje się w naszym podkatalogu Przemysł



NSK-19" - 4U



NSK-19" - 4U - widok z tyłu

Lp.	Nr Referencyjny -wysokość HU	Wymiary całkowite szer*wys*gł	Nr katalogowy z drzwiami szklanymi	Nr katalogowy z drzwiami pełnymi i metalowymi
1	NSK-19" - 4U	550*230*300	400 - 001	401 - 001
2	NSK-19" - 6U	550*320*300	400 - 002	401 - 002
3	NSK-19" - 10U	550*500*300	400 - 003	401 - 003

Zakres dostawy

Komplet NSK-19" stanowi; korpus szafki wraz z dwoma kątownikami nośnymi o rozstawie 19 cali, drzwi szklane lub pełne metalowe wyposażone w zamek patentowy (nr kat; 911-003)

Uwaga: Szafka nie posiada pleców.

